

TECHNISCHES DATENBLATT / TECHNICAL SHEET



Modell / Version

CTL- 630

CTL- 760

CTL- 850

Außenmaße mit Füßen / Outer measurements with feet

1200 x 1100 x 630 mm

1200 x 1100 x 760 mm

1200 x 1100 x 850 mm

Innenmaße / Inner measurements

1120 x 1020 x 476 mm

1120 x 1020 x 606 mm

1120 x 1020 x 696 mm

Gesamtgewicht / Total weight

(+/-5%)

(+/-5%)

(+/-5%)

Box inkl. 4 Füße (perforiert) / Box with 4 feet (perforated)

33,00 kg

38,00 kg

40,60 kg

Box inkl. 2 Traversen (perforiert) / Box with 2 runners (perforated)

35,20 kg

40,20 kg

42,80 kg

Max. Nennvolumen / Maximum nominal volume

570 lt.

730 lt.

830 lt.

Max. Füllgewicht – Feststoffe / Max. load capacity – solids

350 kg

480 kg

550 kg

Volle LKW-Ladung / Full truck load

Standard: 13,6 m x 2,65 m

Jumbo: 15,4 m x 2,95 m

96 Stk./ pcs. (4 stacking)
140 Stk./ pcs. (5 stacking)

96 Stk./ pcs. (4 stacking)
140 Stk./ pcs. (5 stacking)

96 Stk./ pcs. (4 stacking)
140 Stk./ pcs. (5 stacking)

Container / Container

Container 20' hc

(L/B/H: 5,90 x 2,35 x 2,68 m)

Container 40' hc

(L/B/H: 12,03 x 2,35 x 2,68 m)

38 Stk./ pcs.

38 Stk./ pcs.

38 Stk./ pcs.

82 Stk./ pcs.

82 Stk./ pcs.

82 Stk./ pcs.

4200 kg

4800 kg

3300 kg

Max. Stapellast bei 5 °C / Maximum stacking at 5 °C

Max. Belastung im Stapel darf den oben angeführten Wert nicht überschreiten,
ebener, druckfester und windgesicherter Stand wird vorausgesetzt!

Max. load in the stack must not exceed the above value, flat
surface, pressure-resistant floor and wind-protected stand is required!

Standardfarben / Standard colors



Material / Material

PE- Polyethylene

Recyclebar / Recyclable

100 %

Chemische Resistenz / Chemical agents resistant

Hoch / High

Lebensmittelecht / food contact save

Ja / Yes

Standard Einsatztemperatur / standard operational temperature

5 °C

Güte und Prüfbestimmung / Quality requirements

Interne Prüfung / Internal